

SCREENY  
HIDE 110  
GC H4D

KE  
ENJOY THE OUTDOORS

# SCREENY HIDE 110 GC H4D

**KE**  
ENJOY THE OUTDOORS



Screeny Hide ist eine ausfahrbare Markise mit Kassette. Das Tuch kann auf einer versenkten Führung mit ZIP oder Kabelführung gleiten.

Maximal realisierbare Abmessungen 450x300.

Rollerbat-Geweberolle aus verzinktem Stahl, Durchmesser 80 mm, mit patentiertem System zur Reduzierung von Falten im Gewebe.

Automatisierte Bewegung mit Rohrmotor möglich oder manuelle Getriebe.

Möglichkeit der Installation von LED-Streifen und Anemometern sowie Anbindung an Fernbedienungen und Steuerungssysteme über Smartphone-Apps.

Markisenprofile aus stranggepresstem Aluminium (Legierung 6060), Halterungen aus Aluminiumdruckguss oder Klemmschalen, Schrauben aus Edelstahl.

Teile lackiert mit Epoxidpulver auf Polyesterharzbasis.

Wahlweise Acryl- oder Polyesterstoff gemäß KE Musterkatalog.

Farbauswahl aus RAL 9010 White, RAL 9010 White matt, RAL 9006 Aluminium, RAL 7016 Brown matt, RAL 9005 Black matt und weiteren RAL-Farben (optional)

CE ausgezeichnet, nach der Norm 13561:2015




ROLLERBAT Ø  
80mm

EDELSTAHL  
SCHRAUBEN


## Rückansicht

vista posteriore - rear view

C - C



D - D






## WINDBESTÄNDIGKEIT

“Der Windwiderstand eines außenliegenden Sonnenschutzes setzt sich aus seiner Fähigkeit zusammen, den Belastungen standzuhalten, die durch die Simulation der Wirkung von Wind mit Über- oder Unterdruck ausgeübt werden. Um eine Korrelation zwischen der Windwiderstandsklasse gemäß den in der technischen Norm EN 13561 definierten Klassen und der in km/h ausgedrückten Windgeschwindigkeit zu definieren, wird eine Vergleichstabelle mit der Beaufort-Skala verwendet. Die Beaufort-Skala klassifiziert Winde nach der Geschwindigkeit, mit der sie wehen. Die Windgeschwindigkeit wird in Kilometern pro Stunde (km/h) oder in Knoten gemessen. Die Windgeschwindigkeit wird in Kilometern pro Stunde (km/h) oder Knoten angegeben, wobei ein sogenannter Anemometer verwendet wird und in einer Höhe von etwa 10 Metern über dem flachen Boden gemessen wird.”

|   | BESCHREIBUNG      | WINDGE-<br>SCHWIN-<br>DIGKEIT<br>m/sec | WINDGE-<br>SCHWIN-<br>DIGKEIT<br>m/sec | WINDGE-<br>SCHWIN-<br>DIGKEIT<br>Nodi | WIND-EFFEKTE                                                                                              | EN 13561 |
|---|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | Mäßiger Wind      | 5,5 - 7,9                              | 20 - 28                                | 11 - 16                               | Es wirbeln Staub und Papierschnitzel auf; es bewegen sich kleine Zweige der Bäume.                        | Class 1  |
| 5 | Starker Wind      | 8,0 - 10,7                             | 29 - 38                                | 17 - 21                               | Die Sträucher mit Blättern beginnen zu schwanken; Binnengewässer kräuseln sich.                           | Class 2  |
| 6 | Frischer Wind     | 10,8 - 13,8                            | 39 - 49                                | 22 - 27                               | Es bewegen sich auch starke Äste; Regenschirme können nur mit Mühe verwendet werden.                      | Class 3  |
| 7 | Sehr starker Wind | 13,9 - 17,1                            | 50 - 61                                | 28 - 33                               | Die Bäume beginnen zu schwanken; das Gehen gegen den Wind ist beschwerlich.                               | Class 4  |
| 8 | Sturm             | 17,2 - 20,7                            | 62 - 74                                | 34 - 40                               | Es brechen Zweige von den Bäumen ab; im Allgemeinen ist es unmöglich, gegen den Wind zu gehen.            | Class 5  |
| 9 | Starker Sturm     | 20,8 - 24,4                            | 75 - 88                                | 41 - 47                               | Es können kleinere strukturelle Schäden an Gebäuden entstehen (fallende Dachziegel und Kaminabdeckungen). | Class 6  |

Bitte beachten Sie: Bei Wind, der die maximale Stärke überschreitet, muss der Vorhang aufgerollt oder die Lamellen in eine senkrechte Position gebracht werden. Für die Beurteilung der Windbeständigkeit von Perimeterabschlüssen (Vertika, Vertika Prime, Line glass) verweisen wir auf die Leistungserklärungen der Produkte selbst. Das Öffnen und Schließen der Beschattung kann durch den Einbau von Bioklimasensoren (Sonne, Wind, Regen) gesteuert werden. Diese Hilfsmittel ersetzen jedoch nicht die Notwendigkeit das Produkt im Blick zu behalten und im Falle der Überschreitung von maximalen Windklassen und unsachgemäßer Belastung des Produkt eventuell manuelle Maßnahmen zu ergreifen. Die Sicherheit des Produkts ist allein durch die Nutzung von bioklimatische Sensoren nicht gewährleistet.




Das Lackierungsverfahren von KE sieht höchste Qualität vor und umfasst eine 8-stufige Vorbehandlung mit Entfettung, Desoxidation und Schutzbehandlung vor der Beschichtung. Dank dieser letzten Stufe sind die Bauteile und Oberflächen auch gegen besonders raue Umweltbedingungen geschützt. Am Ende des Prozesses werden die Profile und Bauteile mit Epoxidpulver auf Polyesterharzbasis lackiert. In regelmäßigen Abständen werden die Teile jeder behandelten Komponente einem Salzsprühnebeltest nach ISO 9227 unterzogen, um die Wirksamkeit und Beständigkeit des Verfahrens zu bestätigen. Die europäische Produktnorm EN 13561:2015 definiert die Korrosionsbeständigkeitsklassen der Metallteile, die das Produkt beinhaltet, gemäß der nachstehenden Tabelle. Tests, die an der Lackierung der Bauteile und Profile durchgeführt wurden, erlauben uns das Produkt in die höchste erreichbare Klasse nach EN 13561:2015, C2/4 (48h - Innenbauteile, 240h Außenbauteile) einzustufen.

Ausgestattet mit den modernsten Verfahrenskontrollsystemen, einschließlich einer kontinuierlichen Überwachung, bei der die Prozessparameter alle zwei Minuten aufgezeichnet und korrigiert werden, garantiert das neue Beschichtungsverfahren eine Verbesserung der Qualitätsmerkmale des Produkts und begrenzt gleichzeitig das Risiko der Umweltverschmutzung auf ein Minimum. Eine Entscheidung, die aus dem Wunsch heraus geboren wurde stets mit der Technologie Schritt zu halten und dabei die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten sowie die Umwelt zu schonen. Dank der Nanotechnologie bietet die implementierte Beschichtung eine hervorragende Grundlage für die Verankerung von Lacken und gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung und Korrosionsbeständigkeit. Die Anlage, in der Aluminium- oder verzinkte Eisenteile mit einer Länge von bis zu 7 Metern behandelt werden können, verfügt über 7 Behandlungsbecken, 1 Doppelkammer-Trockenofen, 1 Aushärteofen und 1 Kläranlage für die Behandlung von Abwässern. Der eigentliche Mittelpunkt der Anlage sind jedoch die beiden Pulverbeschichtungskabinen mit jeweils 4 Stationen für die manuelle Nachbearbeitung. Die Kabinen ermöglichen eine größere Produktionskontinuität dank der stark verringerten Stillstandszeiten der Anlage, die bei einem Farbwechsel erforderlich sind.

## KORROSIONSSCHUTZ

| Klassen             | 1  | 2  | 3  | 4   |
|---------------------|----|----|----|-----|
| Interne Komponenten | 24 | 48 |    |     |
| Externe Komponenten |    | 48 | 96 | 240 |



Wenn man sich mit Farben beschäftigt, so tut man dies in dem Wissen, dass die ganze Welt gestaltet ist von Licht. Farbe ist nichts anderes als eine Zersetzung von Licht. Trifft unser Blick ein Objekt, so hat seine Materie alle Farben des Lichts aufgenommen, sendet aber nur die Farbe an das Auge zurück, die es definiert. Deshalb ist es so wichtig, die enge Verbindung zwischen Farbe und Material zu erkennen. Unsere Forschung wird dabei von drei Schlüsselbegriffen geprägt: Worte, Orte, Materialien.

WORTE: Die Benennung von Farben ist wichtig, um sie intuitiv und leicht zuordenbar zu machen.

ORTE: Orte definieren Farben. Verschiedenen Typen von Orten zu erkennen ist ein Ausgangspunkt um Farbkombinationen zu definieren und vorzuschlagen.

MATERIALIEN: Objekte existieren nicht isoliert, sondern verbinden sich mit ihrer Umgebung. Die Betrachtung dieser Umwelt hilft bei der Entscheidungsfindung, beispielsweise ob ein unauffälliger Tarnungscharakter gewünscht ist oder ein architektonisches Zeichen mit Wiedererkennungswert gesetzt werden soll.

## RAL FARBEN




● Ral Standard (ohne Zuschlag)



Leistungsfähige Gebäude mit sehr niedrigem Energiebedarf, der aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird, werden immer wichtiger. Besonders die Eingrenzung der Sonneneinstrahlung ist einer der wichtigsten Aspekte des thermischen Komforts im Sommer. In diesem Zusammenhang ist die Wirkung eines Sonnenschutzes von wesentlicher Bedeutung. Der gtot-Wert bestimmt den Effekt des Sonnenschutzes, in einem Raum, der direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, eine angenehmere Temperatur zu halten im Gegensatz zur Temperatur ohne Sonnenschutz nur mit Glas. Die Effekte der Sonneneinstrahlung sind direkt proportional zum Gesamtenergiedurchlassgrad gtot, der von der Verglasung und der äußeren Beschattung abhängt. In der europäischen Produktnorm EN 13561:2015 und EN 14501 werden 5 Energieeffizienzklassen festgelegt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.


| Auswirkung des GTOT auf den Wärmekomfort |                    |                               |                               |                               |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gtot Wert                                | $\geq 0,50$        | $\geq 0,35 \text{ e } < 0,50$ | $\geq 0,15 \text{ e } < 0,35$ | $\geq 0,10 \text{ e } < 0,15$ | $< 0,10$          |
| Klasse                                   | 0                  | 1                             | 2                             | 3                             | 4                 |
|                                          | Sehr milder Effekt | milder Effekt                 | moderater Effekt              | Gute Wirkung                  | sehr guter Effekt |

Jedes KE-Produkt hat einen Gtot-Wert, der von den verwendeten Stoffen/Profilen für den Sonnenschutz abhängt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Datenblatt und der CE-Zertifizierung des Stoffes.



Thermischer Komfort und ein vollendetes ästhetisches Empfinden dank der breiten Palette von technischen Stoffen, die sowohl einen Sonnenschutzfaktor entsprechend der spezifischen Bedürfnisse des Standorts bieten als auch maximale Stilsicherheit gewährleisten. Alle Stoffe sind gemäß der technischen Produktnorm EN13561 und EN14501 CE zertifiziert.

N.B.  
Weitere Angaben zu den Stoffen finden Sie im Stoffhandbuch.



## Tuch

- PRECONTRAIINT 622 OSCURANTE  
PRECONTRAIINT 302  
CRISTAL  
CRISTAL RES.  
COPACO  
STAR SCREEN  
IRISUN BLOCKOUT  
FABRINET  
ACRILICO  
SOLTIS PERFORM 92  
SOLTIS HOTIZON 86  
SOLTIS HARMONY 88  
SOLTIS OPAQUE B92  
SOLTIS PROOF W96  
OPATEX FLAT  
FABRISCREEN



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00001-CPR-2025-03-25

Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011  
modificato dal Regolamento Delegato (UE) n.574/2014 del 21 febbraio 2014

## SCREENY HIDE

Uso previsto del prodotto: **Tende per uso esterno**Nome e indirizzo del fabbricante: **KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l., Via Calnova 160/a, Noventa di Piave (VE) – Italia**Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **4**Specifica tecnica armonizzata: **EN 13561:2015 – Tende esterne e tendoni – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza**

Classificazione secondo Prospetto 1 - §4.1 EN 13561:2015:

| Classi di resistenza al vento                              | 0   | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Pressione nominale del vento $p_k$ (N/m <sup>2</sup> )     | <40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| Pressione di sicurezza del vento $p_s$ (N/m <sup>2</sup> ) | <48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 324 | 480 |
| Velocità massima del vento [km/h]                          | <25 | 25 | 35 | 45  | 55  | 70  | 90  |

Prestazione dichiarata:

| Codice di identificazione unico del prodotto-tipo | Dimensioni massime |        | Classe di resistenza al vento | Specifica tecnica armonizzata |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                   | L (cm)             | H (cm) |                               |                               |
| SCREENY HIDE H1D                                  | 450                | 300    | 6                             | UNI EN 13561:2015             |
| SCREENY HIDE H2F                                  | 450                | 300    | 6                             | UNI EN 13561:2015             |
| SCREENY HIDE H3F                                  | 450                | 300    | 6                             | UNI EN 13561:2015             |
| SCREENY HIDE H4D                                  | 450                | 300    | 3                             | UNI EN 13561:2015             |
| SCREENY HIDE H4F                                  | 450                | 300    | 3                             | UNI EN 13561:2015             |
| SCREENY HIDE H4C                                  | 500                | 300    | 3                             | UNI EN 13561:2015             |

Trasmittanza totale di energia solare  $g_{tot}$ : fare riferimento al valore riportato in etichetta CE in base al tipo di tessuto utilizzato.

La fornitura dei prodotti sopra indicati è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione in conformità al regolamento (UE) n.305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.



EN 13561:2015

Noventa di Piave, 25 Marzo 2025

KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l.

Simone Mazzon

Amministratore delegato



KE PROTEZIONI SOLARI S.r.l. società a socio unico  
Noventa di Piave (VE) Italy - Via Calnova n.160/A Tel. +39 0421 307000 r.a. - Fax +39 0421 658840 r.a. CAP. SOC.  
€ 1.600.000,00 i.v. - C.F./P.IVA IT 02178490278 - ISCR.REG.IMP. di VE N° VE 02178490278 - R.E.A. VE N° 201978 - MINCONES VE 008887  
www.keoutdoordesign.com - info@keitaly.it



### EN ISO 9001

KE hat ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das den Anforderungen der Norm EN ISO 9001 entspricht. Ziel ist die Qualität des Unternehmens zu steigern und die Erwartungen der Kunden vollstens zu erfüllen. Dieser Anspruch an kontinuierliche Verbesserung durch die Überprüfung aller Prozesse und der sorgfältigen Evaluierung von Risiken und Chancen vereint das ganze Unternehmen und setzt sich in der Systementwicklung fort um Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte zu gewährleisten und die Suche nach innovativen technischen Lösungen voranzutreiben.

### OHSAS 18001

KE hat ein Safety Management System als integralen Bestandteil der Unternehmensorganisation eingeführt und sich damit dazu verpflichtet, die gesamte Struktur so zu organisieren, dass die Ziele der kontinuierlichen Verbesserung im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz umgesetzt werden. Dabei werden durch Schulungen, die Weitergabe von Wissen in der Zusammenarbeit und die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich der Arbeitssicherheit gefördert sowie aktiv Präventivmaßnahmen ergriffen um das Auftreten von Verstößen zu minimieren.

### EN ISO 14001

KE ist nach ISO 14001 für Umweltmanagement zertifiziert und möchte ein Vorbild für die Achtung vor Ressourcen und die ständige Verbesserung im Umgang mit der Umwelt sein, indem es die Bedürfnisse aller involvierten Parteien versteht. Das Unternehmen verpflichtet sich dazu Umweltschutz entsprechend der geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards voranzutreiben; die Auswirkungen der Herstellprozesse auf die Umwelt systematisch zu erfassen und eine Kultur der Nachhaltigkeit im Unternehmen und der Lieferkette anzuregen.


### EN 13561

Die CE-Zertifizierung von Außenjalousien und Markisen signalisiert dem Verbraucher, dass das so gekennzeichnete Produkt auf dem EU-Binnenmarkt frei verkauft werden darf, da es den gemeinschaftlichen Vorschriften entspricht, die den Sicherheitsaspekt als Dreh- und Angelpunkt jedes Produkts mit einem Referenzstandard vorsehen. Die Überprüfung der Windwiderstandsfähigkeit, die klare Angabe der Fähigkeit der Markise, zur Energieeinsparung des Gebäudes beizutragen (gtot), sind einige der Verpflichtungen, die der Hersteller dem Produkt widmet und die er dem Verbraucher durch die Anbringung des CE-Zeichens mit all seinen Bestandteilen deutlich macht. Der Name des Herstellers und die Referenznorm (in unserem Fall EN 13561) gehen mit einem Produkt einher, das korrekt an die europäischen Vorschriften angepasst ist.




KE hat sich auf die neue Art der Produktnutzung eingestellt und einen digitalen Showroom entwickelt, der dem Nutzer ein eindrucksvolles visuelles Erlebnis bietet, einen funktionalen Raum, in dem er sich frei bewegen kann, detaillierte Produktinformationen mit einem einfachen Klick erhält und schnell und intuitiv auf interessante Inhalte zugreifen kann. Es gibt anzeigbare Inhalte wie Augmented Reality und herunterladbare Dateien wie Datenblätter, Broschüren und 3D-Modelle.







Das KE B2B-Bestellsystem ist ein einfacher und intuitiver Service, um Bestellungen bequem online aufzugeben. Ein attraktives grafisches Design, zahlreiche Funktionalitäten und ein einfacher und intuitiver Benutzungsmodus, der es ermöglicht, in Echtzeit auf alle Informationen zuzugreifen, die sich auf die Geschichte der Bestellungen und die Bearbeitung der aktuellen Bestellungen beziehen. Mit dem Cad Lite 3D-Konfigurator können Sie die Modelle von Gennius und Bioclimatica dank eines ständig aktualisierten Online-Katalogs konfigurieren. Dank einer einfach zu bedienenden Schnittstelle können Sie auch ein vollständiges Angebot mit minimalen Fehlern erstellen.



## Ambienti

La nostra missione è creare nuovi spazi outdoor da vivere in totale armonia. Grazie alle nostre **coperture solari e alle strutture per esterni personalizzate**, potrai **arredare con stile il tuo terrazzo, giardino, attico, ma anche modulare...** [Leggi di più](#)



Die BIM-Technologie verbessert die Arbeitsmethode der Planer und ist heute die wichtigste Informationsquelle für die Realisierung eines Projekts. Mit BIM wird das Modell in einem "parametrischen 3D" erzeugt, aus dem eine Reihe von Informationen wie 2D-Ansichten, Ansichten, Schnitte, aber auch metrische Berechnungen und vieles mehr automatisch abgeleitet werden können. Auf der KE-Website finden Sie die BIM-Galerie der wichtigsten KE-Modelle, die Zertifizierungen und alle nützlichen technischen Unterlagen für jedes Produkt: [www.keoutdoordesign.com](http://www.keoutdoordesign.com)

Brochure e Cataloghi  
BIM & 3D Models  
Blog  
News  
Video

POWERED BY  
SYNCRONIA



KE SCREENY  
85 - SINGLE  
UNIT  
VERSION



KE SCREENY  
BOX



KE SPACE



KE VENEZIA  
GOLD



Kedry Skylife




KE SCREENY  
85 - SINGLE  
UNIT  
VERSION



## EINE GRUPPE, EINE VISION, EINE GRUPPE IN DER ENTWICKLUNG

Seit 1987 entwirft und fertigt KE Armmarkisen, Kassettenmarkisen, Senkrechtmakisen, Vordächer, Überdachungen und ist spezialisiert auf Beschattungsstrukturen, die die Lebensqualität von Außenbereichen verbessern, bis hin zur Neugestaltung und Umgestaltung von Stadtmobiliar. Sowohl was die Vielfalt der Produktpalette als auch die Tiefe der Konfigurationen betrifft, ist KE eine Produktionsrealität, die in der Lage ist, auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen von Designern, Architekten, Fenster- und Türenherstellern, Tapezieren und Outdoor-Profis.



## Verbesserung der Erfahrung

Dank der Professionalität und Erfahrung von KE können Sie sich auf Qualitätsprodukte verlassen, die das Outdoor-Erlebnis Ihrer Kunden verbessern. Mit KE wird es einfacher, den Außenbereich in perfekter Harmonie mit der Umgebung zu leben, die Aussichtspunkte zu erweitern und maximalen Komfort in allen Jahreszeiten zu gewährleisten alle Jahreszeiten.